PROCHIMA s.r.l. Società unipersonale
Via G. Agnelli 6
61036 COLLI AL METAURO (PU)
P.iva/C. Fisc. 02016080414
Tel. 0721 -897635 Fax 0721 -899655
Cel. 3771948313 SOLO WHATSAPP

PROCHIMA®
www.prochima.com

ECOSOLV 220

DILUENTE PER BICOMPONENTI EPOSSIDICI

ECOSOLV 220 è costituito da una miscela di Isopropanolo e 1-Metossi-2-Propanolo.
È particolarmente indicato per la diluizione di prodotti epossidici qualora si desideri applicare gli stessi su supporti verniciati e/o su Polistirolo/Polistirene.
La % d'uso dipende dal prodotto da diluire: far riferimento alla scheda tecnica specifica.

Caratteristiche

Sato fisico	liquido
Colore	incolore
Punto di infiammabilità	12°C
Punto di ebollizione	82°C
Intervallo di distillazione	82-120°C
Temperatura di autoaccensione	>200°C
Peso specifico	0,79 Kg/lt
Residuo di evaporazione	0,002 %
Contenuto d'acqua	0,15% max
Acidità (come Acido Acetico)	0,002%

Confezioni
1, 3, 25 e 200 lt

Stoccaggio
In ambienti idonei allo stoccaggio di prodotto infiammabili: far riferimento alla scheda di sicurezza.

Avvertenze
È un prodotto infiammabile: evitare esposizione diretta a fiamme e scintille.

Consigli per l'uso in sicurezza
Indossare guanti, occhiali protettivi e maschera specifica per solventi, sia durante la miscela che nell'applicazione.
Lavare rulli e attrezzi con solvente epossidico appena terminato il lavoro.
Non gettare i residui di lavaggio nelle fognature.
Smaltire presso recuperatore autorizzato sia il solvente di lavaggio che gli imballaggi vuoti contaminati dai prodotti.
Per maggiori informazioni di sicurezza, leggere attentamente la scheda di sicurezza dei componenti.