

1 x Jungheinrich Stoccatore elettrico a timone EJC 110

Tutti i vantaggi in breve

- Potente motore di trazione a corrente trifase esente da manutenzione
- Impianto idraulico proporzionale per una regolazione precisa del sollevamento e dell'abbassamento
- Maneggevole e compatto grazie ad una larghezza ridotta della corsia di lavoro
- Caricabatterie integrato per una ricarica della batteria semplice e pratica
- Disponibili diversi montanti per molteplici altezze di sollevamento



Immagine simile

Dati tecnici

In accordo con lo standard VDI 2198, i seguenti dati forniscono i dettagli del carrello nella versione di serie. Pneumatici e montanti non standard ed equipaggiamento opzionale, potrebbero modificare i seguenti valori.

Portata nominale/carico	Q	1000 kg
Distanza dal baricentro del carico	c	600 mm
Lunghezza totale	l ₁	1822 mm
Lunghezza incluso dorso forche	l ₂	672 mm
Larghezza totale	b ₁	800 mm
Distanza esterna forche (dimensione 1), scartamento esterno forche	b ₅	570 mm
Altezza forche abbassate	h ₁₃	90 mm
Larghezza forche	e	185 mm
Spessore forche	s	56 mm
Lunghezza forche	l	1150 mm
Velocità di traslazione con carico		6 km/h
Velocità di traslazione senza carico		6 km/h
Motore di traslazione, prestazione con S2 60 min		1 kW
motore di sollevamento, prestazione S3		1.7 kW

Equipaggiamento di serie

- Portadocumenti sul cofano anteriore
- Sollevamento proporzionale e abbassamento a due stadi
- Ruota stabilizzatrice fissa
- Tipo di batteria: Standard
- Tasto di marcia lenta
- Timone, sterzo meccanico
- Indicatore di scarica batteria (LED)
- Estrazione batteria dall'alto
- Interruttore a chiave
- Ruota di trazione in poliuretano
- Programma di marcia preimpostato 2 (medio)
- Cofano batteria in plastica
- Rullo di carico singolo

La garanzia speciale per il motore di trazione è di 24 mesi.

Portata residua ridotta in funzione di baricentro del carico, altezza di sollevamento e attrezzature.
Il carrello è conforme alla Direttiva UE CE valida per i carrelli di movimentazione.

MONTANTE DI SOLLEVAMENTO

1	Tipo di montante		Montante duplex ZT
	Sollevamento	h ₃	2500 mm
	Sollevamento libero	h ₂	100 mm
	Altezza montante abbassato	h ₁	1750 mm
	Altezza montante sfilato	h ₄	2975 mm

ACCESSORI INCLUSI - CARRELLO

- 1 Caricabatterie incorporato per ricarica in 12h (all'80% del DOD, temperatura batteria 30 °C)
Il caricabatterie è installato permanentemente a bordo del carrello con cavo spiralato estraibile e spina per prese di corrente a muro standard. Il tempo effettivo di ricarica dipende principalmente dalla temperatura della batteria. (Più lento < 30 °C < più rapido; a ogni 10 °C di differenza = 1,5-2h in più/in meno di tempo di carica) Dopo massimo 16 ore viene eseguita una disattivazione automatica del processo di ricarica.
- 1 Testata timone con tasti di comando su entrambi i lati

VANO BATTERIA E MODELLO DI BATTERIA

- 1 Vano batteria S-VBE (1)
Vano batteria ad estrazione verticale.

TIPO DI BATTERIA

1	Tipo di batteria	PzB - British Standard
	Tensione batteria	24 V
	Capacità nominale K	150 Ah

ACCESSORI INCLUSI - BATTERIA

- 1 Aquamatik 24 V
Sistema di rabbocco acqua
- 1 Kit di rabbocco acqua, ad azionamento manuale
Serbatoio acqua da 30 l, rubinetto di scarico, flessibile 3 m,
Flussostato, attacco